

Technický list hadice**Typ: Hydropool****Barva:** bílá, šedá**Pracovní teplota:** -10°C ÷ +60°C**Použití:** pro dopravu a sání vody u bazénových a vanových systémů. Hadice vyrobená ze zdravotně nezávadného materiálu.**Materiál:** měkčené PVC - tvrdost 65° ShA

tvrdé PVC - protinárazové, barva bílá

stabilizátor - vápník / zinek

Tolerance vnitř. průměru: ± 2%**Tolerance hmotnosti:** + 3%**Balení:** v kotoučích; po 25, 30 m**Katalogové číslo:** 2 05 0 xxx – bílý

2 05 1 xxx – šedý

Ø vnitřní / vnější mm	Toleran ce vnějšího Ø mm	váha g/m	síla stěny mm	min. poloměr ohybu mm	prac. tlak při teplotě 23 ± 2 °C bar	prac. tlak při teplotě 55 ± 2 °C bar	poruch. tlak při teplotě 23 ± 2 °C bar	podtlak m/ H ₂ O	Objem balení m ³
16 x 20	0/-0,4	200	2,5	50	7,0	2,3	21,0	8,0	0,038
16 x 21	0/-0,4	210	2,5	55	7,0	2,3	21,0	8,0	0,040
20 x 25	0/-0,4	240	2,5	80	7,0	2,3	21,0	7,0	0,050
25 x 32	0/-0,4	460	3,5	100	7,0	2,3	21,0	8,0	0,070
27 x 32	0/-0,4	320	2,5	110	5,0	1,7	15,0	7,0	0,070
25 x 33	0/-0,4	530	4,0	100	8,0	2,7	24,0	8,0	0,075
27 x 33,5	0/-0,4	415	3,3	110	5,0	2,0	15,0	5,0	0,075
32 x 40	0/-0,5	690	4,0	135	7,0	2,3	21,0	8,0	0,105
34 x 40	0/-0,5	480	3,0	145	5,0	1,7	15,0	7,0	0,105
38 x 45	0/-0,5	630	3,5	160	5,0	1,7	15,0	7,0	0,130
43 x 48,5	0/-0,5	600	2,8	175	4,0	1,3	12,0	4,0	0,150
40 x 50	0/-0,5	950	5,0	180	7,0	2,3	21,0	8,0	0,150
43 x 50	0/-0,5	700	3,5	200	4,5	1,5	13,0	7,0	0,150
53 x 60	0/-0,5	900	3,5	210	4,0	1,3	12,0	4,0	0,140
53 x 60,4	0/-0,5	1000	3,7	210	4,0	1,3	12,0	4,0	0,140
55 x 63	0/-0,5	1000	4,0	200	4,0	1,3	12,0	7,0	0,130
66 x 75	0/-0,5	1390	4,5	210	4,0	1,3	12,0	7,0	0,310
80 x 90	0/-0,6	2000	5,0	220	4,0	1,3	12,0	7,0	0,430
100x110	0/-0,6	2300	5,0	235	4,0	1,3	11,0	6,0	0,460