

## 01-03-03 TubiPRESS 40

### Použití:

Přeprava vody, vodných roztoků pesticidů a insekticidů,  
Přeprava stlačeného vzduchu do pracovního tlaku 40 bar.

### Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá

### Střední vrstva:

Měkčené PVC - průhledná

### Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná modrá

### Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

### Pracovní teplota:

-5°C až +60°C



průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
8	14	40	120	16	64	11	45	25	790814
8	14	40	120	16	64	11	45	50	7908141
10	16	40	120	16	64	11	45	25	791016
10	16	40	120	16	64	11	45	50	7910161
13	20	40	120	16	64	11	45	25	791320
13	20	40	120	16	64	11	45	50	7913201
16	23	40	120	16	64	11	45	25	791623
16	23	40	120	16	64	11	45	50	7916231
19	26	40	120	16	64	11	45	25	791926
19	26	40	120	16	64	11	45	50	7919261
25	34	40	120	16	64	11	45	25	792534
25	34	40	120	16	64	11	45	50	7925341

### Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ C)