



Výrobce: MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, SK  
Dovozce: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín, CZ  
tel.: 577 105 676, e-mail: matadorfix@matadorfix.cz  
www.matadorfix.cz

# Mafix

## Ředidlo Alkaprén® ZAL

### Stručná charakteristika:

Ředidlo Alkaprén ZAL je směs organických rozpouštědel se sníženým obsahem toluenu pod 0,5% hmot. Je určeno na ředění chloroprénových lepidel a současně zvyšuje jejich pronikání do podkladu a snižuje viskozitu. Je vhodné i k odstraňování čerstvého a ještě nezaschlého lepidla.

### Technické vlastnosti:

Barva: čirá bezbarvá kapalina  
Hustota:  $0,76 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$   
Zápach: charakteristický po rozpouštědlech

### Návod na použití:

Ředidlo Alkaprén ZAL má silný rozpouštěcí účinek pro všechny chloroprénová kaučuková lepidla firmy MATADORFIX s.r.o. Požadovanou viskozitu dosáhneme důkladným promícháním potřebného množství ředidla s lepidlem. Vzhledem k tomu, že uvedená lepidla mají speciální rozpouštědlový systém, může při použití jiného než předepsaného lepidla dojít k negativním jevům jako je např. vytvoření sraženiny, apod. Proto uvedená lepidla je možné ředit jen předepsaným ředidlem.

Ředěním lepidla se snižuje pevnost lepeného spoje a mění se jeho specifické vlastnosti.

### Balení:

PET láhve 0,5 l a 1 l, plechovky 10 l.

### Skladování:

Ředidlo Alkaprén ZAL se skladuje v původních obalech. v prostorách určených ke skladování hořavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201.

Skladovací teplota se může pohybovat od + 10°C do + 20°C.

### Záruka:

Výrobce zaručuje při dodržení uvedených skladovacích podmínek funkčnost po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Ředidlo Alkaprén ZAL je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Jeho páry jsou výbušné a mají silný narkotický účinek.Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

### UPOZORNĚNÍ:

Výrobek je v našich laboratořích testován na dodržování parametrů PND 684 050 - 97. Při použití jiných měřicích zařízení nebo metodik je možné naměření jiných hodnot než těch, které uvádí výše uvedená norma.

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování.

Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení.

Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.