

Fatigue-Step Grit Top

Extrémne odolná protišmyková a protiúnavová dlaždicová rohož

- Spojovacie protiúnavové dlaždicové rohože vyrábané z odolnej zmesi Nitrilovej gumy.
- Rohož má výbornú dolnosť voči olejom a chemikáliám a rohož je vhodná pre všetky vysokozáťažové priemyselné podmienky.
- Odolný povrch rohože je tvorený karbidovým zrnom pripevneným ku gumovému povrchu. Je navrhnutý na maximálnu elimináciu rizika pošmyknutia vo vlhkom a olejovom prostredí.



Parent SKU

SKU	SS010001G
Colour SK	Čierna
Part Description SK	Dlaždica
Size SK	0,9 m x 0,9 m
Weight (kg)	9.95

Technical Specification

Inštalčná metóda:	Voľné položené zámkové dlaždice
Materiál:	Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu
Metóda čistenia:	Umývajte studenou vodou, použite vysávač alebo tlakové čerpadlo na odstránenie nečistôt
Odolnosť voči chemikáliám:	NBR poskytuje vynikajúcu odolnosť voči olejom a chemikáliám
Pevnosť v ťahu:	2,5 až 4 MPa
Povrchová úprava:	Karbid spojený s gumou s odtokovými dierami
Poznámky:	Vo výrobnom procese dlaždíc sa používa silikón a dlaždice môžu obsahovať zvyšky
Prostredie:	Vhodné pre vlhké a suché prostredie. Odolá iskreniu pri zváraní a vplyvom iných horúcich materiálov.
Príslušenstvo:	Skosené rohové hrany
Skizový test:	DIN 51130-R13
Typické použitie:	Všeobecné priemyselné
UV odolnosť:	Áno

