

Druh výrobku: REGUTEC

Název výrobku: Zámková dlažba – plná dlažba

Katalogové číslo:

R040007-000-00	černá
R040007-090-00	písková
R040007-010-00	červená
R040007-020-00	zelená
R040007-040-00	šedá
R040007-050-00	tmavě hnědá



Obrázek je ilustrační

ROZMĚRY VÝROBKU

200 × 165 × 42,5 mm

Základní vlastnosti	
Materiálové složení	mix recyklovaného SBR granulátu 1,0 - 3,0 mm a SBR drásaniny 1,25 – 3,0 mm PU pojivo
Barva**	černá, písková, červená, zelená, šedá, tmavě hnědá
Barevná stálost	působením UV záření může dojít k barevným změnám
Chemická odolnost	nepoužívejte v přítomnosti olejů, ropy a jejích derivátů, silných kyselin a zásad
REACH regulace (EC) 1907/2006 Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC)	VYHOVUJE (SVHC ≤ 0,1 % (w/w))
Třída reakce na oheň	E _n (dle EN 13501-1)
Typ hrany	zkosené hrany
Typ spojení	zámkové spojení
Doporučený podklad	beton
Kritická výška pádu	nejistota měření: ± 7 % (dle ČSN EN 1177:2018 + AC:2019) 0,83 m
Protiskluznost	R10 (dle ČSN EN 16165, příloha B)
Tolerance tloušťky*	± 1,5 mm
Tolerance rozměrů*	± 1,5 %
Hmotnost	1,1 kg ± 0,1 kg
Množství recyklátu	> 80 %

Revize

Rev. číslo	Datum	Popis
5	17.12.2024	Přidána protiskluznost.

*) Uvedené hodnoty jsou garantovány pouze pro teplotní rozsah +23.0 +/- 5 °C, relativní vlhkost 50.0 +/- 5 % dle EN 822, EN 823 a pouze pokud jsou naměřeny 24 hodin po vybalení výrobku, jak je popsáno v požadavcích na instalaci.

**) Barevné odstíny se mohou u jednotlivých produktů lišit

Požadavky na instalaci

Před vlastní instalací je nutné výrobky nejprve vybalit z palety a rozložit na plochu, kde budou instalovány. Poté je nechat 24 hodin odležet, aby získaly stejnou teplotu a rozměrovou stálost, teprve poté je možné zahájit instalaci.


Použití

Pokládka na terasy nebo na relaxační a vycházkové plochy, vhodné na použití do stájí.

Záruka

Dle aktuálních Všeobecných obchodních podmínek Regutec a.s.

Za REGUTEC a.s.



Tento technický list je vystaven v souladu se současnými znalostmi a zkušenostmi výrobce jakož i externího a interního testování. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. Výrobky se smí používat pouze k účelu, pro nějž byly vyrobeny a testovány. V opačném případě výrobce negarantuje životnost nebo vlastnosti výrobků ani případně vzniklé škody. Pro čištění lze použít vodu nebo slabý roztok saponátu bez použití abrazivních činidel nebo nástrojů. Po skončení životnosti výrobků je lze 100% recyklovat, popř. skládkovat jako 191 204 Plasty a kaučuk dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 93/2016 Sb.) v souladu s platnými místními a národními předpisy.